

TUBELED_40 II RGB-W Power Maschinen- und Signalleuchte 280 mm, 100° - LED2WORK 118190-01

Artikel-Nr. L2W-118190-01

Hersteller LED2WORK

LED-Hybridleuchte TUBELED_40 II RGB-W Power zum Beleuchten und Signalisieren. Weiße LED-Chips liefern 1215 lm bei 9,5 W, RGB-Chips signalisieren Zustände per Blinken oder Farbwechsel. Schutzart IP67/IP69K, made in Germany.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.4 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94054239



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Die TUBELED_40 II RGB-W Power beleuchtet und signalisiert mit nur einer Leuchte: weiße LED-Chips liefern 1215 lm bei 9,5 W für die Arbeitsplatzausleuchtung, zusätzliche RGB-Chips signalisieren Zustandsänderungen durch Blinken oder Farbwechsel. Die flach aufbauende Leuchte ist öl-resistent, spanbeschusssicher und CNC-geeignet.

IHRE VORTEILE

- Beleuchten und Signalisieren in einer Leuchte spart Bauraum
- Weiße Ausleuchtung mit 1215 lm bei 9,5 W
- Signalfunktion über RGB-Chips durch Blinken oder Farbwechsel
- Schutzart IP67/IP69K, öl-resistent und spanbeschusssicher
- Flach aufbauend mit nur 29 mm Bauhöhe, CNC-geeignet
- Lange Lebensdauer von über 100.000 h (L80/B10)

ANWENDUNGEN

Zur kombinierten Ausleuchtung und farblichen Signalisierung von Zustandsänderungen in

Arbeitsbereichen von Maschinen und Anlagen.