

TUBELED_40 II Basic-Line LED-Maschinenleuchte 1040 mm, 23,1 W, 5700K, IP69K - LED2WORK 118510-06

Artikel-Nr. L2W-118510-06

Hersteller LED2WORK

Robuste Budget-Maschinenleuchte der Basic-Line mit 3570 lm bei 23,1 W und 5700K. Nur 29 mm flach aufbauend, IP67/IP69K, öl-resistent und spanbeschusssicher, wenn eine zuverlässige Ausleuchtung ohne Höchstleistung genügt.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.35 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94059900



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Die TUBELED_40 II Basic-Line ergänzt die etablierte TUBELED_40 II um eine Budget-Variante mit nahezu identischer Bauform und Applikationsrobustheit. Sie liefert 3570 lm bei 23,1 W und eignet sich überall dort, wo eine robuste Maschinenleuchte mit reduziertem Leistungsanspruch gefragt ist.

VORTEILE

- 3570 lm bei 23,1 W und 5700K für die helle Ausleuchtung von Arbeitsbereichen
- Nur 29 mm flach aufbauend, ideal bei begrenztem Bauraum
- IP67/IP69K, öl-resistent und spanbeschusssicher für den Dauereinsatz an Maschinen
- Sprungsicheres Sicherheitsglas und Aluminiumgehäuse, Abstrahlwinkel 100°
- Farbwiedergabe Ra >80, gefertigt in Deutschland

ANWENDUNGEN

Eingesetzt zur Ausleuchtung von Werkzeugmaschinen, CNC-Bearbeitungszentren, Dreh- und Fräsmaschinen sowie Sonderanlagen, bei Erstausrüstung wie bei der Nachrüstung.

Kennzeichnungen: CE, UKCA. Risikogruppe nach DIN EN 62471: Freie Gruppe. Gefertigt in

Deutschland.