

TUBELED_40 II Basic-Line LED-Maschinenleuchte 1540 mm, 5355 lm, IP69K - LED2WORK 118610-06

Artikel-Nr. L2W-118610-06

Hersteller LED2WORK

Robuste LED-Maschinenleuchte als Budget-Variante der bewährten TUBELED_40 II. Liefert 5355 lm aus 34,6 W bei tageslichtweißem 5700K-Licht und schützt mit IP67/IP69K zuverlässig gegen Öl, Kühlschmierstoffe und Späne.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	2.02 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94059901



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Die TUBELED_40 II Basic-Line ergänzt die etablierte TUBELED_40 II um eine preiswerte Variante mit reduziertem Leistungsanspruch. Bauform und Applikationsrobustheit entsprechen nahezu dem Standardmodell und sie liefert 5355 lm aus 34,6 W bei 1540 mm Länge.

IHRE VORTEILE

- Wirtschaftliche Lösung mit 5355 lm aus 34,6 W und 155 lm/W
- Tageslichtweißes Licht 5700K mit Farbwiedergabe Ra >80
- Schutzart IP67/IP69K, öl- und kühlsmierstoffbeständig sowie spanbeschusssicher
- Sprungsicheres Sicherheitsglas (ESG) und Aluminiumgehäuse
- Flache Bauhöhe von nur 29 mm
- Lebensdauer von über 60.000 h (L70/B50)

ANWENDUNGEN

Geeignet für Anwendungsfelder, in denen eine robuste Maschinenleuchte gefragt ist, der Leistungsanspruch jedoch reduziert ausfällt, etwa in CNC- und Werkzeugmaschinen. Nicht dimmbar

und nicht kaskadierbar. Bei Unterspannungsversorgung unter 24V DC kommt es zu vermindertem Lichtstrom.