

PROFILED DC LED- Profilleuchte 500 mm, 11 W, 100°, 5700K, M12 A-kodiert, 24V DC - LED2WORK 150314-01

Artikel-Nr. L2W-150314-01

Hersteller LED2WORK

Universell einsetzbare LED-Profilleuchte mit T-Nut-Befestigung und 500 mm Länge für gleichmäßiges Flächenlicht. 1670 lm bei rund 11 W, 100° Mikroprismen-Abdeckung, 5700K, Anschluss M12 A-kodiert für 24V DC.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.06 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94054239



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Die PROFILED DC ist eine universell einsetzbare LED-Profilleuchte mit rückseitiger T-Nut-Befestigung, die Werkstätten, Logistikbereiche und Systemarbeitsplätze gleichmäßig ausleuchtet. Die lichtstreuende Mikroprismen-Abdeckung sorgt bei 1670 lm für eine schattenarme Beleuchtung von Fertigung, Montage und Verpackung.

IHRE VORTEILE

- Gleichmäßiges Flächenlicht mit 1670 lm bei rund 11 W
- Mikroprismen-Abdeckung für schattenarme Ausleuchtung, 100° Abstrahlwinkel
- Neutralweißes Licht 5700K, Farbwiedergabe Ra über 85
- Robustes Aluminiumgehäuse mit rückseitiger T-Nut-Befestigung
- Anschluss über M12 A-kodiert für 24V DC
- Lange Lebensdauer von über 100.000 h (L80/B10)

ANWENDUNGEN

Universal- und Systemleuchte für Werkstätten, Logistikbereiche, Systemarbeitsplätze sowie

Fertigung, Montage und Verpackung.

HINWEIS

Dimmen optional über Zubehör, Befestigungszubehör optional erhältlich.