

PROFILED DC LED- Profilleuchte 900 mm dimmbar, 3340 lm, 5700K, 100°, M12 A-kodiert - LED2WORK 150614-02

Artikel-Nr. L2W-150614-02

Hersteller LED2WORK

Dimmbare LED-Profilleuchte für Werkstätten und Systemarbeitsplätze, 900 mm lang mit 3340 lm Lichtstrom und gleichmäßiger 100°-Lichtverteilung. Die rückseitige T-Nut erlaubt schnelle Montage, der Anschluss erfolgt über M12 A-kodiert für 24V DC.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.5 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94054239



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Die PROFILED DC beleuchtet Werkstätten, Logistikbereiche und Systemarbeitsplätze gleichmäßig und schattenarm. Auf 900 mm Länge liefert sie 3340 lm bei rund ~21 W, die Mikroprismen-Abdeckung verteilt das Licht weich über die Arbeitsfläche.

VORTEILE

- Stufenlos regelbar über den internen Dimmer
- Gleichmäßiges Flächenlicht durch 100° Abstrahlwinkel und Mikroprismen-Optik
- Anschluss über M12 A-kodiert für 24V DC
- Schnelle Montage über das rückseitige T-Nut-Profil
- 3340 lm bei rund ~21 W, etwa 155 lm/W Lichtausbeute
- Lange Lebensdauer über 100.000 h (L80/B10), wartungsfrei
- Stabiles Aluminiumgehäuse, neutralweißes Licht 5700K mit Ra über 85

ANWENDUNGEN

Ideal für die Beleuchtung von Arbeitsplätzen in Fertigung, Montage und Verpackung sowie in

Werkstätten und Logistikbereichen. Befestigungszubehör ist optional erhältlich.