

PROFILED LED-Profileleuchte 1200 mm dimmbar 30W 5700K, M12 24V DC IP40 - LED2WORK 150814-02

Artikel-Nr. L2W-150814-02

Hersteller LED2WORK

Dimmbare LED-Profileleuchte mit 1200 mm Länge und 4676 lm für die gleichmäßige Ausleuchtung von Arbeitsplätzen. Die Mikroprismen-Abdeckung verteilt das Licht blendarm über 100°, der Anschluss erfolgt über M12 A-kodiert bei 24V DC $\pm$ 10%.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	2.24 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94054239



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Die PROFILED bringt gleichmäßiges Flächenlicht an Werkbänke und Systemarbeitsplätze. Mit 4676 lm aus rund 30 W und einem 100° Abstrahlwinkel leuchtet die 1200 mm lange Leuchte den Arbeitsbereich schattenarm aus.

IHRE VORTEILE

- 4676 lm Lichtstrom bei nur ~30 W, das ergibt rund 155 lm/W
- Mikroprismen-Abdeckung für gleichmäßige, blendarme Lichtverteilung
- Interner Dimmer zur stufenlosen Anpassung der Beleuchtungsstärke
- Anschluss über M12 A-kodiert für eine einfache Installation
- Rückseitige T-Nut zur Befestigung am Maschinen- oder Tischprofil
- Lange Lebensdauer von über 100.000 h (L80/B10)

ANWENDUNGEN

Geeignet für Handarbeitsplätze, Montage- und Verpackungslinien sowie Werkstätten und Logistikbereiche, in denen eine gleichmäßige Grundbeleuchtung gefragt ist.

LIEFERUNG UND NORMEN

Befestigungszubehör optional erhältlich. Konform zu CE, UKCA, ETL Listed (5003529), Risikogruppe Freie Gruppe nach DIN EN 62471. Gefertigt in Deutschland.