

Profiled LED-Profilleuchte 1200 mm dimmbar 34W 5700K, Zugpendel IP40 - LED2WORK 150814-06

Artikel-Nr. L2W-150814-06

Hersteller LED2WORK

Dimmbare LED-Profilleuchte mit 1200 mm Länge und 4676 lm für die gleichmäßige Ausleuchtung von Arbeitsplätzen. Die Mikroprismen-Abdeckung verteilt das Licht blendarm über 100°, der Anschluss erfolgt über Zugpendel und Deckenübergabepunkt, 3 m Kabel bei 120-277V AC $\pm$ 10%, 50-60 Hz.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	3.84 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94054239



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Die PROFILED bringt gleichmäßiges Flächenlicht an Werkbänke und Systemarbeitsplätze. Mit 4676 lm aus rund 34 W und einem 100° Abstrahlwinkel leuchtet die 1200 mm lange Leuchte den Arbeitsbereich schattenarm aus. Die höhenverstellbare Zugpendelabhängung lässt sich von rund 900 mm bis 1800 mm nach unten ziehen.

IHRE VORTEILE

- 4676 lm Lichtstrom bei nur ~34 W, das ergibt rund 155 lm/W
- Mikroprismen-Abdeckung für gleichmäßige, blendarme Lichtverteilung
- Interner Dimmer zur stufenlosen Anpassung der Beleuchtungsstärke
- Anschluss über Zugpendel und Deckenübergabepunkt, 3 m Kabel für eine einfache Installation
- Rückseitige T-Nut zur Befestigung am Maschinen- oder Tischprofil
- Lange Lebensdauer von über 100.000 h (L80/B10)

ANWENDUNGEN

Geeignet für Handarbeitsplätze, Montage- und Verpackungslinien sowie Werkstätten und

Logistikbereiche, in denen eine gleichmäßige Grundbeleuchtung gefragt ist.

LIEFERUNG UND NORMEN

Befestigungszubehör optional erhältlich. Konform zu CE, UKCA, Risikogruppe Freie Gruppe nach DIN EN 62471. Gefertigt in Deutschland.