

Profiled LED-Profilleuchte 1500 mm dimmbar 37W 5700K, M12 24V DC IP40 - LED2WORK 150914-02

Artikel-Nr. L2W-150914-02

Hersteller LED2WORK

Dimmbare LED-Profilleuchte mit 1500 mm Länge und 5678 lm für die gleichmäßige Ausleuchtung von Arbeitsplätzen. Die Mikroprismen-Abdeckung verteilt das Licht blendarm über 100°, der Anschluss erfolgt über M12 A-kodiert bei 24V DC $\pm$ 10%.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	3.84 kg
Positionserkennung	Nein
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94054239



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Die PROFILED bringt gleichmäßiges Flächenlicht an Werkbänke und Systemarbeitsplätze. Mit 5678 lm aus rund 37 W und einem 100° Abstrahlwinkel leuchtet die 1500 mm lange Leuchte den Arbeitsbereich schattenarm aus.

IHRE VORTEILE

- 5678 lm Lichtstrom bei nur ~37 W, das ergibt rund 155 lm/W
- Mikroprismen-Abdeckung für gleichmäßige, blendarme Lichtverteilung
- Interner Dimmer zur stufenlosen Anpassung der Beleuchtungsstärke
- Anschluss über M12 A-kodiert für eine einfache Installation
- Rückseitige T-Nut zur Befestigung am Maschinen- oder Tischprofil
- Lange Lebensdauer von über 100.000 h (L80/B10)

ANWENDUNGEN

Geeignet für Handarbeitsplätze, Montage- und Verpackungslinien sowie Werkstätten und Logistikbereiche, in denen eine gleichmäßige Grundbeleuchtung gefragt ist.

LIEFERUNG UND NORMEN

Befestigungszubehör optional erhältlich. Konform zu CE, UKCA, ETL Listed (5003529), Risikogruppe Freie Gruppe nach DIN EN 62471. Gefertigt in Deutschland.