

TUBELED_40 II Integrated LED-Einbau-Maschinenleuchte 395 mm, 2129 lm, IP69K - LED2WORK 151110-03

Artikel-Nr. L2W-151110-03

Hersteller LED2WORK

LED-Einbauleuchte für genormte Lichtschächte von Maschinen, mit nur 3 mm aufbauender Blende. Liefert 2129 lm tageslichtweißes Licht aus 12,3 W und ist mit IP67/IP69K öl- und spanbeschusssicher.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.7 kg
---------	--------

Positionserkennung	Nein
--------------------	------

Ursprungsland	Deutschland
---------------	-------------

Zolltarifnummer	94054239
-----------------	----------



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Die TUBELED_40 II Integrated ist die Einbauversion der bewährten Maschinenleuchte für Lichtschächte in Maschinen und Anlagen. Mit einer Blende von 395 mm x 74 mm und nur 3 mm aufbauender Höhe liefert sie 2129 lm tageslichtweißes Licht aus 12,3 W.

IHRE VORTEILE

- Hohe Lichtausbeute von rund 173 lm/W bei 12,3 W
- Tageslichtweißes Licht 5700K mit Farbwiedergabe Ra >85
- Schutzart IP67/IP69K, öl- und kühlschmierstoffbeständig sowie spanbeschusssicher
- Nur 3 mm aufbauende Blende, ideal für Einbauschächte
- Sprungsicheres Sicherheitsglas (ESG), CNC geeignet
- Lange Lebensdauer von über 100.000 h (L80/B10)

ANWENDUNGEN

Für den Einbau in genormte oder vorbereitete Lichtschächte von CNC- und Werkzeugmaschinen, zur Erstausrüstung wie zur Nachrüstung. Dimmbar optional über Zubehör.