

## **TUBELED\_40 II Integrated Einbau-Maschinenleuchte 340 mm, 12,3W, 2129 lm, IP69K - LED2WORK 152010-01**

**Artikel-Nr. L2W-152010-01****Hersteller LED2WORK**

Lichtstromoptimierte Einbauleuchte für die Ausleuchtung von Arbeitsbereichen in Maschinen: 2129 lm bei nur 12,3 W, Lichtausbeute ~173 lm/W. Nur 3 mm flach aufbauende Blende, sprungsicheres Hartglas und IP67/IP69K für Erstausrüstung und Nachrüstung.

### **TECHNISCHE DATEN**

|                 |                    |
|-----------------|--------------------|
| Gewicht         | <b>0.55 kg</b>     |
| Ursprungsland   | <b>Deutschland</b> |
| Zolltarifnummer | <b>94054239</b>    |



### **NORMEN & KONFORMITÄT**

**DIN EN 62471**

### **BESCHREIBUNG**

Die TUBELED\_40 II Integrated ist die Einbauversion der bewährten Maschinenleuchte und liefert mit 2129 lm bei nur 12,3 W eine hohe Lichtausbeute von ~173 lm/W. Sie ist resistent gegen Öl, Kühl- und Schmiermittel und passt mit nur 3 mm aufbauender Blende in vorbereitete Einbauschächte.

### **VORTEILE**

- Lichtstromoptimiert: 2129 lm bei nur 12,3 W, ~173 lm/W
- Daylight White 5700K mit Farbwiedergabe Ra >85 für kontrastreiches Sehen
- Nur 3 mm flach aufbauende Blende, CNC-geeignet
- IP67/IP69K, öl- und schmiermittelresistent für die Fertigung
- Sprungsicheres Hartglas (4 mm) und Aluminiumgehäuse
- Vibrationsfest und schockfest bis 50 g, Lebensdauer über 100.000 h

### **ANWENDUNGEN**

Erste Wahl für die Ausleuchtung von Arbeitsbereichen in Werkzeugmaschinen und Bearbeitungszentren, sowohl bei der Erstausrüstung als auch bei der Nachrüstung vorbereiteter

Lichtschächte.