

TUBELED_40 II Integrated RGB-W Einbau- Maschinenleuchte 340 mm, 9,5W Weiß, IP69K - LED2WORK 152090-01

Artikel-Nr. L2W-152090-01

Hersteller LED2WORK

Kompakte Einbau-Hybridleuchte zum Beleuchten und Signalisieren in einem Gehäuse: 1215 lm Daylight White (5000K) plus RGB-Signalfarben für Zustandsänderungen an Maschinen. Nur 3 mm flach aufbauende Blende, IP67/IP69K, öl- und spanbeschusssicher.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.55 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94054239



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Die TUBELED_40 II Integrated RGB-W in 340 mm vereint Beleuchtung und Signalisierung in einem Gehäuse: 1215 lm Daylight White für den Arbeitsbereich, dazu RGB-Chips, die Zustandsänderungen über Blinken oder Farbwechsel direkt am Geschehen anzeigen. Mit nur 3 mm aufbauender Blende baut sie sich in genormte oder vorbereitete Lichtschächte ein.

VORTEILE

- Beleuchten und Signalisieren in einer Leuchte, RGB-W Cluster LED
- 1215 lm Weißlichtstrom bei rund 9,5 W, Lichtausbeute ~126 lm/W
- Daylight White 5000K mit Farbwiedergabe Ra >80
- Nur 3 mm flach aufbauende Blende, CNC-geeignet und platzsparend
- IP67/IP69K, öl-resistent und spanbeschusssicher
- Lebensdauer über 100.000 h (L80/B10), nahezu wartungsfrei

ANWENDUNGEN

Für Ausleuchtung und Statusanzeige in Arbeitsräumen von Werkzeugmaschinen und Anlagen, in

denen Bediener Zustandsänderungen schnell erkennen sollen. Geeignet für Erstausrüstung und Nachrüstung von Lichtschächten.