

FIELDLED EVO Aufbau 280x96 mm Maschinenleuchte 19W, 100°, M12 rückseitig, IP67/IP69K - LED2WORK 153010-02

Artikel-Nr. L2W-153010-02

Hersteller LED2WORK

Lichtstarke LED-Maschinenleuchte als Aufbauleuchte mit 3000 lm aus 19 W zur homogenen, blendfreien Ausleuchtung großvolumiger Maschinen. Sicherheitsglas, Metallgehäuse und IP67/IP69K schützen vor Spänen und Kühlschmierstoff.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.18 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94054239



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Zur homogenen, flimmer- und blendfreien Ausleuchtung großvolumiger Anlagen liefert die FIELDLED EVO Aufbau 3000 lm aus rund 19 W und ist mit Mikroprismen entblendet, vorzugsweise für raue Umgebungen wie die spanende Metallverarbeitung.

IHRE VORTEILE

- Hohe Lichtleistung von 3000 lm bei rund 19 W, 155 lm/W
- Mikroprismen-Entblendung für flimmer- und blendfreies Licht
- Schutzart IP67/IP69K gegen Späne, Staub und Kühlschmierstoff
- Metallgehäuse aus Aluminium mit splitterfreiem Sicherheitsglas (ESG)
- Vibrationsfest bei 10 bis 55 Hz und schockfest bis 50 g
- M12-Anschluss rückseitig, verpolsicher an 24V DC

ANWENDUNGEN

Ausleuchtung von Werkzeugmaschinen und großvolumigen Anlagen, vorzugsweise in der spanenden Metallverarbeitung. Die Aufbauleuchte lässt sich in nahezu jeder Werkzeugmaschine nachrüsten.