

TUBELED_25 RGB-W LED- Leuchte 205mm, 4,8W Weiß, 100°, IP67 - LED2WORK 154090-01

Artikel-Nr. L2W-154090-01

Hersteller LED2WORK

Schlanke LED-Hybridleuchte zum Beleuchten und Signalisieren, 205 mm, mit RGB-W-Clustern. Weißlicht 768 lm bei 4,8 W in 5000K plus farbige Signalisierung in Rot, Grün und Blau, IP67, gefertigt in Deutschland.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.03 kg
Norm	DIN EN 62471
Positionserkennung	Nein
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94054239



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Die TUBELED_25 RGB-W vereint Beleuchtung und Signalisierung in einer einzigen schlanken Leuchte: Weißlicht mit 768 lm sorgt für die Arbeitsbeleuchtung, während die Farben Rot, Grün und Blau Maschinenzustände signalisieren, entwickelt für Anlagen, Automation und Werkzeugmaschinen der IoT-Generation.

IHRE VORTEILE

- Beleuchten und Signalisieren mit nur einer Leuchte dank RGB-W-LED-Clustern.
- Weißlicht 768 lm bei 4,8 W in 5000K (3-step MacAdam, Ra über 85) plus Farbsignale.
- Sehr schlank, nur ca. 23 mm Aufbauhöhe bei 205 mm Länge für enge Einbausituationen.
- Bruchsicheres Hartglas und Aluminiumgehäuse, Schutzart IP67, staub- und flüssigkeitsdicht.
- Lange Lebensdauer über 100.000 h (L80/B10), weiter Temperaturbereich -30 °C bis +55 °C.

ANWENDUNGEN

Kombinierte Arbeitsbeleuchtung und Statussignalisierung an CNC-Werkzeugmaschinen, in der Automation und an Anlagen der Infrastruktur, besonders in vernetzten IoT-Umgebungen.

Befestigungszubehör optional erhältlich.