

TUBELED_25 RGB-W IO-Link LED-Leuchte 205mm, 4,8W Weiß, IP67 - LED2WORK 154090-11

Artikel-Nr. L2W-154090-11

Hersteller LED2WORK

Schlanke LED-Hybridleuchte mit IO-Link zum Beleuchten und Signalisieren, 205 mm, mit RGB-W-Clustern. Weißlicht 768 lm bei 4,8 W in 5000K plus farbige Signale, per IO-Link in die Steuerung eingebunden, IP67, gefertigt in Deutschland.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.03 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94054239



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Die TUBELED_25 RGB-W mit IO-Link vereint Beleuchtung und Signalisierung und lässt sich direkt in die Maschinensteuerung einbinden: 768 lm Weißlicht für die Arbeitsbeleuchtung, Rot, Grün und Blau für Statussignale, gesteuert über IO-Link, entwickelt für Anlagen und Werkzeugmaschinen der IoT-Generation.

IHRE VORTEILE

- IO-Link-Schnittstelle zur direkten Einbindung in die Maschinensteuerung.
- Beleuchten und Signalisieren mit nur einer Leuchte dank RGB-W-LED-Clustern.
- Weißlicht 768 lm bei 4,8 W in 5000K (3-step MacAdam, Ra über 85) plus Farbsignale.
- Sehr schlank, nur ca. 23 mm Aufbauhöhe bei 205 mm Länge für enge Einbausituationen.
- Bruchsicheres Hartglas und Aluminiumgehäuse, Schutzart IP67, staub- und flüssigkeitsdicht.
- Lange Lebensdauer über 100.000 h (L80/B10).

ANWENDUNGEN

Kombinierte Arbeitsbeleuchtung und IO-Link-gesteuerte Statussignalisierung an CNC-

Werkzeugmaschinen, in der Automation und an vernetzten Anlagen der IoT-Generation.

Befestigungszubehör optional erhältlich.