

TUBELED_25 kaskadierbar 290mm, 6,5W, 100°, IP67 - LED2WORK 154110-02

Artikel-Nr. L2W-154110-02

Hersteller LED2WORK

Kaskadierbare, sehr schlanke LED-Aufbauleuchte (nur 23 x 28 mm) für Maschinen und Anlagen, 290 mm lang. Liefert 1008 lm bei 6,5 W in 5700K mit 155 lm/W, lässt sich für längere Lichtbänder verketteten, IP67, gefertigt in Deutschland.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.03 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94054239



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Die kaskadierbare TUBELED_25 beleuchtet Arbeitsbereiche an CNC-Maschinen und Anlagen und lässt sich zu durchgehenden Lichtbändern verketteten: mit nur 23 x 28 mm Querschnitt und 290 mm Länge baut sie extrem flach auf und liefert dabei 1008 lm.

IHRE VORTEILE

- Kaskadierbar, mehrere Leuchten lassen sich für längere Lichtbänder verketteten.
- Sehr schlankes Aluminiumgehäuse (23 x 28 mm) für enge Einbausituationen.
- Hohe Effizienz von 155 lm/W, 1008 lm aus nur 6,5 W.
- Lichtfarbe 5700K mit 3-step MacAdam und Ra über 85 für homogene, naturgetreue Ausleuchtung.
- Bruchsicheres 4 mm Sicherheitsglas und Aluminiumgehäuse, Schutzart IP67, staub- und flüssigkeitsdicht.
- Vibrationsfest und schockfest bis 50 g, lange Lebensdauer über 100.000 h (L80/B10).

ANWENDUNGEN

Durchgehende Beleuchtung längerer Arbeitsbereiche an CNC-Werkzeugmaschinen und

automatisierten Anlagen durch Verkettung mehrerer Leuchten, zur Erstausrüstung wie zum Retrofitting.

Optional über Zubehör dimmbar, Befestigungszubehör optional erhältlich.