

TUBELED_25 RGB-W IO-Link LED-Leuchte 290mm, 7,2W Weiß, IP67 - LED2WORK 154190-11

Artikel-Nr. L2W-154190-11

Hersteller LED2WORK

Schlanke LED-Hybridleuchte mit IO-Link zum Beleuchten und Signalisieren, 290 mm, mit RGB-W-Clustern. Weißlicht 1150 lm bei 7,2 W in 5000K plus farbige Signale, per IO-Link in die Steuerung eingebunden, IP67, gefertigt in Deutschland.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.03 kg
Norm	DIN EN 62471
Positionserkennung	Nein
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94054239



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Die TUBELED_25 RGB-W mit IO-Link vereint Beleuchtung und Signalisierung und lässt sich direkt in die Maschinensteuerung einbinden: 1150 lm Weißlicht für die Arbeitsbeleuchtung, Rot, Grün und Blau für Statussignale, gesteuert über IO-Link, entwickelt für Anlagen und Werkzeugmaschinen der IoT-Generation.

IHRE VORTEILE

- IO-Link-Schnittstelle zur direkten Einbindung in die Maschinensteuerung.
- Beleuchten und Signalisieren mit nur einer Leuchte dank RGB-W-LED-Clustern.
- Weißlicht 1150 lm bei 7,2 W in 5000K (3-step MacAdam, Ra über 85) plus Farbsignale.
- Sehr schlank, nur ca. 23 mm Aufbauhöhe bei 290 mm Länge für enge Einbausituationen.
- Bruchsicheres Hartglas und Aluminiumgehäuse, Schutzart IP67, staub- und flüssigkeitsdicht.
- Lange Lebensdauer über 100.000 h (L80/B10).

ANWENDUNGEN

Kombinierte Arbeitsbeleuchtung und IO-Link-gesteuerte Statussignalisierung an CNC-

Werkzeugmaschinen, in der Automation und an vernetzten Anlagen der IoT-Generation.

Befestigungszubehör optional erhältlich.