

TUBELED_25 kaskadierbar 370mm, 8,6W, 100°, IP67 - LED2WORK 154210-02

Artikel-Nr. L2W-154210-02

Hersteller LED2WORK

Kaskadierbare, sehr schlanke LED-Aufbauleuchte (nur 23 x 28 mm) für Maschinen und Anlagen, 370 mm lang. Liefert 1333 lm bei 8,6 W in 5700K mit 155 lm/W, lässt sich für längere Lichtbänder verketteten, IP67, gefertigt in Deutschland.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.05 kg
Norm	DIN EN 62471
Positionserkennung	Nein
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94054239



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Die kaskadierbare TUBELED_25 beleuchtet Arbeitsbereiche an CNC-Maschinen und Anlagen und lässt sich zu durchgehenden Lichtbändern verketteten: mit nur 23 x 28 mm Querschnitt und 370 mm Länge baut sie extrem flach auf und liefert dabei 1333 lm.

IHRE VORTEILE

- Kaskadierbar, mehrere Leuchten lassen sich für längere Lichtbänder verketteten.
- Sehr schlankes Aluminiumgehäuse (23 x 28 mm) für enge Einbausituationen.
- Hohe Effizienz von 155 lm/W, 1333 lm aus nur 8,6 W.
- Lichtfarbe 5700K mit 3-step MacAdam und Ra über 85 für homogene, naturgetreue Ausleuchtung.
- Bruchsicheres 4 mm Sicherheitsglas und Aluminiumgehäuse, Schutzart IP67, staub- und flüssigkeitsdicht.
- Vibrationsfest und schockfest bis 50 g, lange Lebensdauer über 100.000 h (L80/B10).

ANWENDUNGEN

Durchgehende Beleuchtung längerer Arbeitsbereiche an CNC-Werkzeugmaschinen und

automatisierten Anlagen durch Verkettung mehrerer Leuchten, zur Erstausrüstung wie zum Retrofitting.

Optional über Zubehör dimmbar, Befestigungszubehör optional erhältlich.