

TUBELED_25 RGB-W IO-Link Maschinenleuchte 540 mm, 14,4W Weiß, IP67 - LED2WORK 154390-11

Artikel-Nr. L2W-154390-11

Hersteller LED2WORK

Schlanke LED-Hybridleuchte zum Beleuchten und Signalisieren in einem Gerät, mit nur ca. 23 mm Aufbauhöhe für enge Einbausituationen an CNC-Maschinen. RGB-W LED-Cluster liefern 2300 lm Weißlicht bei 5000K und Signallicht über IO-Link, geschützt nach IP67.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.05 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94054239



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Die TUBELED_25 RGB-W mit IO-Link vereint Beleuchtung und Signalisierung für die kommende IoT-Generation in einer Leuchte. In 540 mm Länge liefern RGB-W LED-Chips in Clustern 2300 lm helles Weißlicht bei 5000K sowie über IO-Link ansteuerbares Farbsignal, bei nur ca. 23 mm Aufbauhöhe.

IHRE VORTEILE

- **Beleuchten und Signalisieren in einem Gerät** dank RGB-W LED-Cluster und IO-Link-Anbindung.
- **Sehr flacher Aufbau** von nur ca. 23 mm Höhe für enge Einbausituationen.
- **2300 lm Weißlichtstrom** bei 160 lm/W Lichtausbeute für helle Arbeitsbereiche.
- **Hohe Schutzart IP67**, staub- und flüssigkeitsdicht für den rauen Maschinenbetrieb.
- **Bruchsicheres Sicherheitsglas und Aluminiumgehäuse** für lange Lebensdauer über 100.000 h.

ANWENDUNGEN

Geeignet zur Beleuchtung und Signalisierung von Arbeitsbereichen an CNC-Maschinen, in der

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Automation sowie in der Infrastruktur der kommenden IoT-Generation.