

TUBELED_25 RGB-W Aufbau- Maschinenleuchte 1040 mm, 100°, 24V DC - LED2WORK 154690-01

Artikel-Nr. L2W-154690-01

Hersteller LED2WORK

LED-Hybridleuchte zum Beleuchten und Signalisieren in einem Gerät: RGB-W Cluster-LEDs liefern 4600 lm Weißlicht bei 5000K sowie frei wählbare Signalfarben Rot, Grün und Blau. Mit nur 23 mm Aufbauhöhe, 1040 mm Länge und IP67 ist sie staub- und flüssigkeitsdicht für CNC-Maschinen und Automationsanlagen ausgelegt.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.7 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94054239



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Die TUBELED_25 RGB-W vereint Arbeitsbeleuchtung und Statussignalisierung in einer einzigen Leuchte. RGB-W Cluster-LEDs erzeugen 4600 lm neutralweißes Licht bei 5000K für die Ausleuchtung von Arbeitsbereichen und zugleich klar erkennbare Signalfarben für Maschinenzustände, ideal für die IoT-Generation technischer Anlagen.

IHRE VORTEILE

- Beleuchten und Signalisieren in einem Gerät, RGB-W LED-Chips in Clustern
- 4600 lm Weißlicht bei 5000K (3-step MacAdam) und Farbwiedergabe Ra >85
- Sehr flacher Aufbau von nur ca. 23 mm für enge Einbausituationen
- Schutzart IP67, staub- und flüssigkeitsdicht durch Aluminiumgehäuse und Hartglas
- Lange Lebensdauer von über 100.000 h (L80/B10)

ANWENDUNGEN

Beleuchtung und Zustandssignalisierung an CNC-Maschinen, Werkzeugmaschinen und Automationsanlagen sowie in Bereichen der Infrastruktur, besonders dort, wo flacher Aufbau und

enge Einbausituationen gefordert sind.

Befestigungszubehör optional erhältlich. Hergestellt in Deutschland.