

## SYSTEMLED EVO ECO LED-Systemleuchte 898mm 5700K, ca. 26W - LED2WORK 155110-02

Artikel-Nr. L2W-155110-02

Hersteller LED2WORK

Die SYSTEMLED EVO ECO ist eine in Deutschland gefertigte LED-Systemleuchte mit 898mm Länge für Montage-, Labor- und Produktionsarbeitsplätze. Sie liefert 3980 lm Lichtstrom in 5700K Tageslichtweiß bei 173 lm/W Lichtausbeute und sorgt dank 90° Abstrahlwinkel und Mikroprismen-Entblendung für eine homogene, blendfreie Ausleuchtung. Die Lebensdauer von > 100.000 h (L80/B10) hält Wartungskosten niedrig.

### TECHNISCHE DATEN

|                 |             |
|-----------------|-------------|
| Gewicht         | 2.55 kg     |
| Ursprungsland   | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 94054239    |



### NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

### BESCHREIBUNG

Die **SYSTEMLED EVO ECO** ist eine in Deutschland gefertigte LED-Systemleuchte für anspruchsvolle Arbeitsplätze in Montage, Produktion und Labor. Auf 898mm Länge liefert sie 3980 lm Lichtstrom in 5700K Tageslichtweiß und schafft so gleichmäßige, blendfreie Lichtbedingungen für präzises Arbeiten.

### IHRE VORTEILE

- **Hohe Effizienz:** 173 lm/W Lichtausbeute aus ca. 26W Anschlussleistung sorgen für niedrige Betriebskosten.
- **Helle Ausleuchtung:** 3980 lm Lichtstrom in 5700K Tageslichtweiß für gut einsehbare Arbeitsbereiche.
- **Blendfrei:** Mikroprismen-Entblendung und 90° Abstrahlwinkel für eine homogene Lichtverteilung.
- **Hohe Farbtreue:** Farbwiedergabe >90 (typ. 95) mit 3-step MacAdam-Farbkonstanz für sichere Farberkennung.
- **Einfache Montage:** rückseitige T-Nut (Nutgröße 8) für die Befestigung an gängigen Profil- und Trägersystemen.
- **Langlebig:** Lebensdauer > 100.000 h (L80/B10) und Fertigung in Deutschland für langfristige

Zuverlässigkeit.

## **ANWENDUNGEN**

Ideal für Montageplätze, Produktionsanlagen, Labore und Prüfbereiche, in denen eine gleichmäßige, farbtreue Ausleuchtung gefragt ist. Optionales Befestigungszubehör erweitert die Einbaumöglichkeiten, optional ist die Leuchte über Zubehör dimm- und schaltbar.

## **LIEFERUNG UND NORMEN**

Anschluss über Wieland GST18 für eine sichere, werkzeugarme Installation. Gekennzeichnet mit CE und UKCA, Risikogruppe Freie Gruppe nach DIN EN 62471. Gefertigt in Deutschland.