

SYSTEMLED EVO PIR POWER LED-Systemleuchte 898mm 5700K, ca. 41W - LED2WORK 155110-03


Artikel-Nr. L2W-155110-03

Hersteller LED2WORK

Die SYSTEMLED EVO PIR POWER ist eine in Deutschland gefertigte LED-Systemleuchte mit 898mm Länge und integriertem PIR-Bewegungssensor, der das Licht bei Abwesenheit nach 5, 10, 15 oder 30 Minuten automatisch abschaltet. Mit 6500 lm Lichtstrom in 5700K Tageslichtweiß und Mikroprismen-Entblendung beleuchtet sie Montage- und Produktionsarbeitsplätze blendfrei und schaltet sich bei Annäherung zuverlässig wieder ein.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	2.55 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94054239



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Die **SYSTEMLED EVO PIR POWER** bringt die in Deutschland gefertigte LED-Systemleuchte an Montage- und Produktionsarbeitsplätze und erweitert sie um einen integrierten PIR-Bewegungssensor für die anwesenheitsabhängige Lichtsteuerung. Mit 898mm Länge und 6500 lm Lichtstrom in 5700K Tageslichtweiß schafft sie helle, blendfreie Arbeitsbedingungen, schaltet aber bei Abwesenheit automatisch ab.

IHRE VORTEILE

- **Bewegungssensor:** integrierter PIR-Sensor schaltet die Leuchte bei fehlender Bewegung nach wählbaren 5, 10, 15 oder 30 Minuten ab und bei Annäherung wieder ein.
- **Einstellbar:** Empfindlichkeit und Nachlaufzeit lassen sich in mehreren Stufen an den jeweiligen Arbeitsbereich anpassen.
- **Hohe Lichtleistung:** 6500 lm Lichtstrom bei 184 lm/W Lichtausbeute in 5700K Tageslichtweiß.
- **Blendfrei:** Mikroprismen-Entblendung und 90° Abstrahlwinkel für eine homogene Lichtverteilung.
- **Hohe Farbtreue:** Farbwiedergabe >90 (typ. 95) für präzises Arbeiten und sichere Farberkennung.
- **Langlebig:** Lebensdauer > 100.000 h (L80/B10) und Fertigung in Deutschland senken Wartungs-

und Betriebskosten.

ANWENDUNGEN

Geeignet für Montageplätze, Produktionsanlagen, Labore und Werkbänke, an denen Licht nur bei Anwesenheit benötigt wird. Die Montage erfolgt über die rückseitige T-Nut (Nutgröße 8) an gängigen Profil- und Trägersystemen.

LIEFERUNG UND NORMEN

Anschluss über Wieland GST18 für eine sichere, werkzeugarme Installation. Gekennzeichnet mit CE und UKCA, Risikogruppe Freie Gruppe nach DIN EN 62471. Gefertigt in Deutschland.