

SYSTEMLED EVO ECO LED- Systemleuchte 898mm 4000K, ca. 26W - LED2WORK 155120-02

Artikel-Nr. L2W-155120-02

Hersteller LED2WORK

Die SYSTEMLED EVO ECO ist eine in Deutschland gefertigte LED-Systemleuchte mit 898mm Länge für Montage-, Labor- und Produktionsarbeitsplätze. Sie liefert 3980 lm Lichtstrom in 4000K Neutralweiß bei 173 lm/W Lichtausbeute und sorgt dank 90° Abstrahlwinkel und Mikroprismen-Entblendung für eine homogene, blendfreie Ausleuchtung. Die Lebensdauer von > 100.000 h (L80/B10) hält Wartungskosten niedrig.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	2.55 kg
Positionserkennung	Nein
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94054239



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Die **SYSTEMLED EVO ECO** ist eine in Deutschland gefertigte LED-Systemleuchte für anspruchsvolle Arbeitsplätze in Montage, Produktion und Labor. Auf 898mm Länge liefert sie 3980 lm Lichtstrom in 4000K Neutralweiß und schafft so gleichmäßige, blendfreie Lichtbedingungen für präzises Arbeiten.

IHRE VORTEILE

- **Hohe Effizienz:** 173 lm/W Lichtausbeute aus ca. 26W Anschlussleistung sorgen für niedrige Betriebskosten.
- **Helle Ausleuchtung:** 3980 lm Lichtstrom in 4000K Neutralweiß für gut einsehbare Arbeitsbereiche.
- **Blendfrei:** Mikroprismen-Entblendung und 90° Abstrahlwinkel für eine homogene Lichtverteilung.
- **Hohe Farbtreue:** Farbwiedergabe >90 (typ. 95) mit 3-step MacAdam-Farbkonstanz für sichere Farberkennung.
- **Einfache Montage:** rückseitige T-Nut (Nutgröße 8) für die Befestigung an gängigen Profil- und Trägersystemen.
- **Langlebig:** Lebensdauer > 100.000 h (L80/B10) und Fertigung in Deutschland für langfristige Zuverlässigkeit.

ANWENDUNGEN

Ideal für Montageplätze, Produktionsanlagen, Labore und Prüfbereiche, in denen eine gleichmäßige, farbtreue Ausleuchtung gefragt ist. Optionales Befestigungszubehör erweitert die Einbaumöglichkeiten, optional ist die Leuchte über Zubehör dimm- und schaltbar.

LIEFERUNG UND NORMEN

Anschluss über Wieland GST18 für eine sichere, werkzeugarme Installation. Gekennzeichnet mit CE und UKCA, Risikogruppe Freie Gruppe nach DIN EN 62471. Gefertigt in Deutschland.