

SYSTEMLED EVO POWER LED-Systemleuchte 1120mm 5700K, ca. 51W - LED2WORK 155210-01

Artikel-Nr. L2W-155210-01

Hersteller LED2WORK

Die SYSTEMLED EVO POWER ist eine in Deutschland gefertigte LED-Systemleuchte mit 1120mm Länge für Montage-, Labor- und Produktionsarbeitsplätze. Sie liefert 8125 lm Lichtstrom in 5700K Tageslichtweiß bei 184 lm/W Lichtausbeute und sorgt dank 90° Abstrahlwinkel und Mikroprismen-Entblendung für eine homogene, blendfreie Ausleuchtung. Die Lebensdauer von > 100.000 h (L80/B10) hält Wartungskosten niedrig.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	3.1 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94054239



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Die **SYSTEMLED EVO POWER** ist eine in Deutschland gefertigte LED-Systemleuchte für anspruchsvolle Arbeitsplätze in Montage, Produktion und Labor. Auf 1120mm Länge liefert sie 8125 lm Lichtstrom in 5700K Tageslichtweiß und schafft so gleichmäßige, blendfreie Lichtbedingungen für präzises Arbeiten.

IHRE VORTEILE

- **Hohe Effizienz:** 184 lm/W Lichtausbeute aus ca. 51W Anschlussleistung sorgen für niedrige Betriebskosten.
- **Helle Ausleuchtung:** 8125 lm Lichtstrom in 5700K Tageslichtweiß für gut einsehbare Arbeitsbereiche.
- **Blendfrei:** Mikroprismen-Entblendung und 90° Abstrahlwinkel für eine homogene Lichtverteilung.
- **Hohe Farbtreue:** Farbwiedergabe >90 (typ. 95) mit 3-step MacAdam-Farbkonstanz für sichere Farberkennung.
- **Einfache Montage:** rückseitige T-Nut (Nutgröße 8) für die Befestigung an gängigen Profil- und Trägersystemen.
- **Langlebig:** Lebensdauer > 100.000 h (L80/B10) und Fertigung in Deutschland für langfristige

Zuverlässigkeit.

ANWENDUNGEN

Ideal für Montageplätze, Produktionsanlagen, Labore und Prüfbereiche, in denen eine gleichmäßige, farbtreue Ausleuchtung gefragt ist. Optionales Befestigungszubehör erweitert die Einbaumöglichkeiten, optional ist die Leuchte über Zubehör dimm- und schaltbar.

LIEFERUNG UND NORMEN

Anschluss über Wieland GST18 für eine sichere, werkzeugarme Installation. Gekennzeichnet mit CE und UKCA, Risikogruppe Freie Gruppe nach DIN EN 62471. Gefertigt in Deutschland.