

VARILED II Power LED-Aufbau-Maschinenleuchte 1058 mm, 48 W, IP67, 100°, 24V DC - LED2WORK 157610-01

Artikel-Nr. L2W-157610-01

Hersteller LED2WORK

Flache LED-Aufbauleuchte (Bauhöhe 13,7 mm) für Maschinen mit knappem Bauraum. Liefert 7596 lm bei 48 W (155 lm/W, 5700K). Gehäuse aus Aluminium und Sicherheitsglas, IP67, vibrations- und schockfest, M8-Anschluss, 24V DC.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.95 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94054239



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Die VARILED II Power ist eine flache LED-Aufbauleuchte mit weniger als 15 mm Bauhöhe für Maschinen und Anlagen mit knappem Bauraum. Auf 1058 mm Länge liefert sie 7596 lm bei 48 W und einer Lichtausbeute von 155 lm/W, in tageslichtweißem 5700K.

IHRE VORTEILE

- Extrem flache Bauhöhe von 13,7 mm passt in beengte Einbausituationen an Maschinen
- Hohe Effizienz von 155 lm/W, 7596 lm aus nur 48 W
- Robustes Gehäuse aus Aluminium und Einscheiben-Sicherheitsglas, IP67 staubdicht und zeitweilig wassertauchfest
- Hohe mechanische Belastbarkeit: vibrationsfest (10 bis 55 Hz, Amplitude 0,35 mm) und schockfest bis 50 g
- Weiter Betriebstemperaturbereich von -30 °C bis +60 °C
- Lange Lebensdauer über 100.000 h (L80/B10), Anschluss über M8-Stecker (A-kodiert), 24V DC

ANWENDUNGEN

Maschineninnenbeleuchtung, Werkzeugmaschinen, Verpackungs- und Sondermaschinen sowie alle

esd.equipment

Keldersstr. 15
42697 Solingen, Deutschland
USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680
shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

industriellen Umgebungen mit begrenztem Bauraum, in denen eine staub- und spritzwasserfeste, vibrationsfeste Ausleuchtung gefordert ist.