

INROLED 50 CleanPro RGB-W LED-Rohrleuchte 305 mm, IP69K, 24 V DC - LED2WORK 158090-01

Artikel-Nr. L2W-158090-01

Hersteller LED2WORK

Hygienetaugliche RGB-W-Rohrleuchte, die Beleuchten und Signalisieren in einem Gehäuse vereint: 305 mm lang, opalweißes Polycarbonat-Schutzrohr (Ecolab- und NSF-zertifiziert) und 1215 lm Weißlichtstrom. IP67/IP69K und V4A-Endkappen erlauben Hochdruckreinigung bis +80 °C.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.56 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94054239



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

Wo eine Leuchte gleichzeitig ausleuchten und Maschinenzustände signalisieren soll, vereint die INROLED 50 CleanPro RGB-W mit 305 mm Baulänge dynamisches RGB-W-Licht und 1215 lm Weißlichtstrom in einem hygienegerechten Gehäuse. Das opalweiße Polycarbonat-Schutzrohr ist Ecolab- und NSF-zertifiziert.

VORTEILE

- **Beleuchten und Signalisieren in einer Leuchte:** RGB-W-Cluster-LEDs für Arbeitslicht und farbige Statussignale.
- **F&B-tauglich:** Ecolab-, NSF- und HACCP-zertifiziert, glatte opalweiße Oberfläche.
- **1215 lm Weißlicht bei 5700 K:** 3-step MacAdam, Ra > 85.
- **IP67/IP69K und IK09:** hochdruck- und schlagfest, V4A-Endkappen widerstehen Reinigungsmitteln.
- **Reinigung bis +80 °C:** für tägliche Wash-Down-Zyklen ausgelegt (Leuchte aus).
- **Über 100.000 h Lebensdauer (L80/B10):** planbare Wartung.

ANWENDUNGEN

Arbeitsbeleuchtung mit integrierter Statussignalisierung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, in der Pharmazie und in der Verpackungsindustrie, besonders in Wash-Down-Zonen und bei wechselnden Lichtszenarien.

Hergestellt in Deutschland, Anschluss über 5-poligen M12-Steckverbinder. Passende Leuchtenhalter sind separat erhältlich.