

INROLED 50 CleanPro ECO LED-Rohrleuchte 740 mm, 17,2 W, IP69K, 24 V DC - LED2WORK 158310-02

Artikel-Nr. L2W-158310-02

Hersteller LED2WORK

Hygienetaugliche LED-Rohrleuchte für Wash-Down-Zonen: 740 mm lange CleanPro ECO mit opalweißem, splitterfreiem Polycarbonat-Schutzrohr (Ecolab- und NSF-zertifiziert) und 2672 lm Lichtstrom. Schutzart IP67/IP69K und V4A-Endkappen halten Hochdruckreinigung bis +80 °C stand.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	1.2 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	94054239



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN EN 62471

BESCHREIBUNG

In Lebensmittel-, Getränke- und Pharmabetrieben muss Beleuchtung täglich intensiv gereinigt werden. Die INROLED 50 CleanPro ECO mit 740 mm Baulänge liefert dafür 2672 lm Lichtstrom hinter einem glatten, schmutzabweisenden Polycarbonat-Schutzrohr, das Ecolab- und NSF-zertifiziert ist.

VORTEILE

- **F&B-tauglich:** Ecolab-, NSF- und HACCP-zertifiziert, opalweißes Schutzrohr mit glatter Oberfläche.
- **2672 lm bei 17,2 W:** rund 155 lm/W Lichtausbeute, Lichtfarbe 5700 K (3-step MacAdam).
- **IP67/IP69K und IK09:** hochdruck- und schlagfest, V4A-Endkappen widerstehen Reinigungsmitteln.
- **Reinigung bis +80 °C:** ausgelegt für regelmäßige, intensive Wash-Down-Zyklen (Leuchte aus).
- **Über 100.000 h Lebensdauer (L80/B10):** seltener Wechsel, planbare Wartung.
- **Ra > 85:** gute Farbwiedergabe für Sicht- und Qualitätskontrolle.

ANWENDUNGEN

Maschinen- und Anlagenbeleuchtung in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, in der Pharmazie

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

und in der Verpackungsherstellung, vor allem in Wash-Down-Zonen mit täglicher Hochdruckreinigung.

Hergestellt in Deutschland, Anschluss über M12-Steckverbinder. Passende Leuchtenhalter und Steckverbinder sind separat erhältlich.