

Sensorkabel 5-polig PUR 5 m, M12 Buchse auf offene Enden A-kodiert, 24V DC - LED2WORK 200100-10

Artikel-Nr. L2W-200100-10

Hersteller LED2WORK

Konfektioniertes 5-adriges 24V-DC-Anschlusskabel mit M12-A-Buchse und fünf offenen Aderenden, speziell für RGB- und RGB-W-Leuchten mit Signalfunktion. 5 m PUR-Leitung, montiert dicht bis IP68.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.15 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85444290



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 61076-2-101

BESCHREIBUNG

Versorgt LED2WORK 24V-DC-Leuchten mit M12-A-Anschluss und ermöglicht dank fünfter Ader die Signalfunktion der RGB- und RGB-W-Modelle. Eine Kabelseite trägt eine fertige M12-A-Buchse, die andere fünf offene Aderenden zum freien Anschluss, montiert dicht bis IP68.

IHRE VORTEILE

- 5-adrig: ermöglicht die Signalfunktion von RGB- und RGB-W-Leuchten
- M12 Buchse A-kodiert auf fünf offene Aderenden für flexible Verdrahtung
- 5 m PUR-Leitung, schwarz
- Schutzart IP65, IP67 und IP68 im montierten Zustand
- Weiter Temperaturbereich von -30 °C bis +90 °C

ANWENDUNGEN

Zum Anschluss von LED2WORK 24V-DC-Leuchten mit M12-A-Anschluss inklusive RGB- und RGB-W-Leuchten. Für deren Signalfunktion wird ein 5-poliges Kabel wie dieses benötigt.