

Sensorkabel 5-polig PUR 10 m, gewinkelte M12 Buchse auf offene Enden A-kodiert, 24V DC - LED2WORK 200100-12

Artikel-Nr. L2W-200100-12

Hersteller LED2WORK

Konfektioniertes 5-adriges 24V-DC-Anschlusskabel mit gewinkelter M12-A-Buchse und fünf offenen Aderenden. 10 m PUR-Leitung, montiert dicht bis IP68. Platzsparend, etwa für SPOTLED II RGB-W Aufbau mit Gelenkwinkel.

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.3 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85444290



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 61076-2-101

BESCHREIBUNG

Versorgt LED2WORK 24V-DC-Leuchten mit M12-A-Anschluss platzsparend dank gewinkelter Buchse und unterstützt mit fünf Adern die Signalfunktion der RGB-W-Modelle. Eine Kabelseite trägt eine fertige M12-A-Winkelbuchse, die andere fünf offene Aderenden zum freien Anschluss, montiert dicht bis IP68.

IHRE VORTEILE

- Gewinkelte M12 Buchse A-kodiert für flachen Anschluss bei wenig Bauraum
- 5-adrig: unterstützt die Signalfunktion von RGB-W-Leuchten
- 10 m PUR-Leitung, schwarz, fünf offene Aderenden zum freien Verdrahten
- Schutzart IP65, IP67 und IP68 im montierten Zustand
- Weiter Temperaturbereich von -30 °C bis +90 °C

ANWENDUNGEN

Zum Anschluss von LED2WORK 24V-DC-Leuchten mit M12-A-Anschluss bei beengten Platzverhältnissen. Die LED-Maschinen- und Signalleuchte SPOTLED II RGB-W Aufbau in Verbindung

mit dem optionalen Gelenkwinkel benötigt eine gewinkelte M12-A-Buchse wie dieses Kabel.