

F+B Sensorkabel TPE 5 m, M12-Buchse auf 5 offene Litzen, FDA - LED2WORK 201100-10

Artikel-Nr. L2W-201100-10

Hersteller LED2WORK

Graues 5-adriges TPE-Sensorkabel, 5 m, für den Food-and-Beverage-Bereich aus FDA-zugelassenen Werkstoffen. Mit M12-Buchse A-kodiert, V4A-Überwurf und EPDM-Dichtung sowie fünf offenen Litzen. Besonders für RGB- und RGB-W-Leuchten mit Signalfunktion, bis IP69.

TECHNISCHE DATEN

Farbe	Grau
Gewicht	0.2 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	85444290



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 61076-2-101

BESCHREIBUNG

Schließen Sie LED2WORK RGB- und RGB-W-Leuchten in der Lebensmittel- und Getränkeproduktion an. Das graue, 5-adrige TPE-Sensorkabel ist über 5 m vollständig aus FDA-zugelassenen Werkstoffen aufgebaut und unterstützt mit der zusätzlichen Ader die Signalfunktion dieser Leuchten.

VORTEILE

- 5-adrig, besonders für RGB- und RGB-W-Leuchten mit Signalfunktion
- Vollständig aus FDA-zugelassenen Werkstoffen, für Food und Beverage geeignet
- Edelstahl-Überwurf V4A und EPDM-Dichtung für Schutzart IP65 bis IP69
- Vergoldete CuSn-Kontakte für eine zuverlässige Kontaktierung
- Weiter Temperaturbereich von -40 °C bis +105 °C

EINSATZBEREICHE

Anschluss von LED2WORK 24V-DC-Leuchten mit M12-A-Anschluss in der Lebensmittel- und Getränkeindustrie, insbesondere von RGB- und RGB-W-Leuchten, deren Signalfunktion die fünfte Ader nutzt.