

Steckernetzteil 36W, 24V DC, M12 Winkelbuchse A-kodiert - LED2WORK 210100-13

Artikel-Nr. L2W-210100-13

Hersteller LED2WORK

Festspannungs-Steckernetzteil 24V DC für LED2WORK Leuchten bis 36 W, mit gewinkelter M12-A-Buchse für beengte Anschlusssituationen. Lüfterlose Versorgung mit 87,4 % Wirkungsgrad und tauschbarem EU-Stecker (PlugIn/PlugOut).

TECHNISCHE DATEN

Gewicht	0.2 kg
Ursprungsland	China
Zolltarifnummer	85044095



BESCHREIBUNG

Wenn der Platz für einen geraden Stecker zu knapp wird, versorgt dieses Steckernetzteil Ihre LED2WORK Leuchte über eine gewinkelte M12-A-Buchse mit fester 24V-DC-Spannung und bis zu 36 W Ausgangsleistung.

IHRE VORTEILE

- Gewinkelte M12-A-Buchse für beengte Anschlusssituationen und eine aufgeräumte Verkabelung.
- Feste 24V-DC-Ausgangsspannung für alle LED2WORK Leuchten bis 36 W.
- 87,4 % Wirkungsgrad bei Volllast, lüfterlos und damit geräuschfrei.
- PlugIn/PlugOut: der EU-Stecker lässt sich gegen einen optionalen Adapterstecker tauschen.
- In Verbindung mit den PWM-Dimmern von LED2WORK dimmbar.

ANWENDUNGEN

Stromversorgung von LED2WORK 24V-DC-Maschinen- und Arbeitsplatzleuchten an Arbeitsplätzen mit Schutzart IP20, ideal überall dort, wo der gerade Anschluss räumlich nicht passt.

Lieferumfang: Steckernetzteil mit C-Eurostecker und ausgehendem Kabel mit gewinkelter M12-A-Steckverbindung. Hinweis: nicht öl- und KSS-beständig.