

ESD Spiralkabel 2 MOhm, 1,8 m, 10/10 mm Druckknopf, hellblau - Safeguard WL42080

Artikel-Nr. WL42080

Hersteller Safeguard

Hochelastisches ESD Spiralkabel zur sicheren Personenerdung im EPA. Verbindet das Handgelenkband über zwei 10 mm Druckknöpfe mit dem Erdungspunkt, Länge 1,8 m, integrierter Widerstand 2 MOhm.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Hellblau
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Das Safeguard ESD PRO Spiralkabel verbindet ein ESD-Handgelenkband mit dem Erdungspunkt der Arbeitsumgebung und leitet personengebundene Ladungen kontrolliert ab. Der integrierte Widerstand begrenzt den Ableitstrom und schützt empfindliche Bauteile vor elektrostatischer Entladung.

VORTEILE

- Sichere Personenerdung in der ESD-Schutzzone (EPA)
- Hochelastische Spirale für Bewegungsfreiheit ohne Stolperfälle
- Beidseitige 10 mm Druckknöpfe für gängige Handgelenkbänder und Erdungsboxen

ANWENDUNG

Zum Erden von Personen an ESD-Arbeitsplätzen in der Elektronikfertigung, Reparatur und Montage. Das Handgelenkband wird mit dem Spiralkabel an die geerdete Tischauflage oder den Erdungspunkt angeschlossen.

NORMEN UND KONFORMITÄT

Unterstützt das ESD-Schutzkonzept nach IEC 61340-5-1. Geprüft nach BGI 818:2001.