

## ESD Spiralkabel 1 MOhm, 2,4 m, 10/10 mm Druckknopf, schwarz - Safeguard WL19687

Artikel-Nr. WL19687

Hersteller Safeguard

Hochelastisches ESD Spiralkabel zur Personenerdung im EPA. Verbindet das Handgelenkband über zwei 10 mm Druckknöpfe mit dem Erdungspunkt, Länge 2,4 m, integrierter Widerstand 1 MOhm.

### TECHNISCHE DATEN

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Ausführungsklasse | ESD (antistatisch) |
|-------------------|--------------------|

|       |         |
|-------|---------|
| Farbe | Schwarz |
|-------|---------|

|         |        |
|---------|--------|
| Gewicht | 0.1 kg |
|---------|--------|

|      |               |
|------|---------------|
| Norm | IEC 61340-5-1 |
|------|---------------|

|                 |         |
|-----------------|---------|
| Verkaufseinheit | 1 Stück |
|-----------------|---------|



### NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

### BESCHREIBUNG

Das Safeguard ESD PRO Spiralkabel verbindet ein ESD-Handgelenkband mit dem Erdungspunkt der Arbeitsumgebung und leitet personengebundene Ladungen kontrolliert ab. Der integrierte Widerstand begrenzt den Ableitstrom und schützt empfindliche Bauteile vor elektrostatischer Entladung.

### VORTEILE

- Sichere Personenerdung in der ESD-Schutzzone (EPA)
- Hochelastische Spirale für maximale Bewegungsfreiheit
- Beidseitige 10 mm Druckknöpfe für gängige Handgelenkbänder und Erdungsboxen

### ANWENDUNG

Zum Erden von Personen an ESD-Arbeitsplätzen in der Elektronikfertigung, Reparatur und Montage.

### NORMEN UND KONFORMITÄT

Unterstützt das ESD-Schutzkonzept nach IEC 61340-5-1. Geprüft nach BGI 818:2001.