

ESD Spiralkabel 2 MOhm, 2,4 m, 3/10 mm Druckknopf, gelb - Safeguard WL42084

Artikel-Nr. WL42084

Hersteller Safeguard

Hochelastisches ESD Spiralkabel zur Personenerdung im EPA. Verbindet das Handgelenkband über einen 3 mm und einen 10 mm Druckknopf mit dem Erdungspunkt, Länge 2,4 m, integrierter Widerstand 2 MOhm.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Gelb
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Das Safeguard ESD PRO Spiralkabel verbindet ein ESD-Handgelenkband mit dem Erdungspunkt der Arbeitsumgebung und leitet personengebundene Ladungen kontrolliert ab. Die unterschiedlichen Druckknopfgrößen passen ein schmales Handgelenkband an den 10 mm Standard-Erdungspunkt an.

VORTEILE

- Sichere Personenerdung in der ESD-Schutzzone (EPA)
- Anschluss 3 mm Handgelenkband auf 10 mm Erdungspunkt
- Signalgelbe, hochelastische Spirale

ANWENDUNG

Zum Erden von Personen an ESD-Arbeitsplätzen in der Elektronikfertigung, Reparatur und Montage.

NORMEN UND KONFORMITÄT

Unterstützt das ESD-Schutzkonzept nach IEC 61340-5-1. Geprüft nach BGI 818:2001.