

ESD Spiralkabel 2 MOhm, 3,6 m, 3/10 mm Druckknopf, gelb - Safeguard WL42088

Artikel-Nr. WL42088

Hersteller Safeguard

Hochelastisches ESD Spiralkabel zur Personenerdung im EPA. Verbindet das Handgelenkband über einen 3-4 mm und einen 10 mm Druckknopf mit dem Erdungspunkt, große Reichweite mit 3,6 m, integrierter Widerstand 2 MOhm.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Gelb
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Das Safeguard ESD PRO Spiralkabel verbindet ein ESD-Handgelenkband mit dem Erdungspunkt der Arbeitsumgebung und leitet personengebundene Ladungen kontrolliert ab. Die unterschiedlichen Druckknopfgrößen passen ein schmales Handgelenkband an den 10 mm Standard-Erdungspunkt an.

VORTEILE

- Sichere Personenerdung in der ESD-Schutzzone (EPA)
- Anschluss für 3-4 mm Handgelenkband auf 10 mm Erdungspunkt
- Große Reichweite von 3,6 m, signalgelb

ANWENDUNG

Zum Erden von Personen an ESD-Arbeitsplätzen in der Elektronikfertigung, Reparatur und Montage.

NORMEN UND KONFORMITÄT

Unterstützt das ESD-Schutzkonzept nach IEC 61340-5-1. Geprüft nach BGI 818:2001.