

ESD-Spiralkabel hochelastisch, 2 MOhm, 3/10 mm Druckknopf, 3,6 m, hellblau - Safeguard WL42087

Artikel-Nr. WL42087

Hersteller Safeguard

Hochelastisches ESD-Erdungskabel zur Personenerdung in der EPA. Druckknopf 3 mm am Handgelenkband, 10 mm zur Erdungsbuchse, ausgezogen bis 3,6 m. Integrierter Sicherheitswiderstand von 2 MOhm.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Farbe	Hellblau
Gewicht	0.1 kg
Norm	IEC 61340-5-1
Verkaufseinheit	1 Stück



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Das hochelastische ESD-Spiralkabel verbindet ein ESD-Handgelenkband mit dem Erdungspunkt der Arbeitsplatzmatte oder der Erdungssammelschiene und leitet Aufladungen kontrolliert ab. Die größere Reichweite von 3,6 m gibt am Arbeitsplatz mehr Bewegungsfreiheit.

VORTEILE

- Integrierter Sicherheitswiderstand von 2 MOhm begrenzt den Ableitstrom
- Spiralform zieht bis 3,6 m aus und federt zurück
- Druckknopf 3 mm für das Handgelenkband und 10 mm für die Erdungsseite

ANWENDUNG

Für Montage, Prüfung und Reparatur elektronischer Baugruppen am ESD-Arbeitsplatz.

NORMEN UND KONFORMITÄT

Geeignet für die Erdung nach IEC 61340-5-1, geprüft nach BGI 818:2001.