

ESD-Spiralkabel, 2 MOhm, 7/10 mm Druckknopf, 2,4 m, hellblau - Safeguard WL27735

Artikel-Nr. WL27735

Hersteller Safeguard

ESD-Erdungskabel zur Personenerdung in der EPA. Druckknopf 7 mm am Handgelenkband, 10 mm zur Erdungsbuchse, ausgezogen bis 2,4 m. Integrierter Sicherheitswiderstand von 2 MOhm.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
-------------------	--------------------

Farbe	Hellblau
-------	----------

Gewicht	0.1 kg
---------	--------

Norm	IEC 61340-5-1
------	---------------

Verkaufseinheit	1 Stück
-----------------	---------



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher IEC 61340-5-1

BESCHREIBUNG

Das ESD-Spiralkabel verbindet ein ESD-Handgelenkband mit dem Erdungspunkt der Arbeitsplatzmatte oder der Erdungssammelschiene und leitet Aufladungen kontrolliert ab. Es eignet sich für die personenbezogene Erdung in der EPA nach IEC 61340-5-1.

VORTEILE

- Integrierter Sicherheitswiderstand von 2 MOhm begrenzt den Ableitstrom
- Spiralform zieht bis 2,4 m aus und federt zurück
- Druckknopf 7 mm für das Handgelenkband und 10 mm für die Erdungsseite

ANWENDUNG

Für Montage, Prüfung und Reparatur elektronischer Baugruppen am ESD-Arbeitsplatz.

NORMEN UND KONFORMITÄT

Geeignet für die Erdung nach IEC 61340-5-1, geprüft nach BGI 818:2001.