

Dreiwandwagen 1532, Tragkraft 600 kg, Ladefläche 1.000 x 700 mm - Fetra 1532

Artikel-Nr. FE-1532

Hersteller Fetra

EAN 4017976015323

Dreiwandwagen mit drei Wände aus Drahtgitter (eine offene Längsseite) und Ladefläche 1.000 x 700 mm, Tragkraft 600 kg. Vollständig verschweißte Stahlkonstruktion mit TPE-Rädern 200 mm und feststellbaren Lenkrollen für sicheren Stand. Die drei Gitterwände sichern Schüttgut und lose Teile, die offene Seite bleibt frei zum Be- und Entladen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Garantie	10 Jahre
Gewicht	42 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	87168000



BESCHREIBUNG

Der Dreiwandwagen 1532 transportiert Stückgut und Material sicher durch Produktion und Lager. Die vollständig verschweißte Stahlkonstruktion trägt 600 kg auf einer Ladefläche von 1.000 x 700 mm, drei Wände aus Drahtgitter (eine offene Längsseite) hält die Ladung in Position.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Tragkraft 600 kg auf Ladefläche 1.000 x 700 mm
- Drei Wände aus Drahtgitter (eine offene Längsseite) sichert die Ladung
- TPE-Räder 200 mm, laufruhig und nicht abfärbend auf Hallenböden
- Lenkrollen mit Total- und Fixstop-Feststeller für sicheren Stand und geraden Lauf
- Vollständig verschweißt, pulverbeschichtet, langlebig im Dauereinsatz

EINSATZBEREICHE

Innerbetrieblicher Materialtransport in Produktion, Montage, Kommissionierung und Werkstatt. Die drei Gitterwände sichern Schüttgut und lose Teile, die offene Seite bleibt frei zum Be- und Entladen.

QUALITÄT UND SERVICE

Hergestellt in Deutschland, 10 Jahre Garantie auf die Schweißkonstruktion.