

Vierwandwagen 1550, Tragkraft 500 kg, Ladefläche 850 x 500 mm - Fetra 1550

Artikel-Nr. FE-1550

Hersteller Fetra

EAN 4017976015507

Vierwandwagen mit vier Wände aus Drahtgitter und Ladefläche 850 x 500 mm, Tragkraft 500 kg. Vollständig verschweißte Stahlkonstruktion mit TPE-Rädern 160 mm und feststellbaren Lenkrollen für sicheren Stand. Die vier Gitterwände umschließen die Ladung allseitig und sichern auch kleinteiliges Schüttgut gegen Herausfallen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Garantie	10 Jahre
Gewicht	35 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	87168000



BESCHREIBUNG

Der Vierwandwagen 1550 transportiert Stückgut und Material sicher durch Produktion und Lager. Die vollständig verschweißte Stahlkonstruktion trägt 500 kg auf einer Ladefläche von 850 x 500 mm, vier Wände aus Drahtgitter hält die Ladung in Position.

VORTEILE AUF EINEN BLICK

- Tragkraft 500 kg auf Ladefläche 850 x 500 mm
- Vier Wände aus Drahtgitter sichert die Ladung
- TPE-Räder 160 mm, laufruhig und nicht abfärbend auf Hallenböden
- Lenkrollen mit Total- und Fixstop-Feststeller für sicheren Stand und geraden Lauf
- Vollständig verschweißt, pulverbeschichtet, langlebig im Dauereinsatz

EINSATZBEREICHE

Innerbetrieblicher Materialtransport in Produktion, Montage, Kommissionierung und Werkstatt. Die vier Gitterwände umschließen die Ladung allseitig und sichern auch kleinteiliges Schüttgut gegen Herausfallen.

QUALITÄT UND SERVICE

Hergestellt in Deutschland, 10 Jahre Garantie auf die Schweißkonstruktion.