

Handwagen Ladefläche 1260 x 700 mm, Vollgummiräder Ø 260 mm - Fetra 4002V

Artikel-Nr. **FE-4002V** Hersteller **Fetra**
Hersteller-Nr. **4002V** EAN **4017976840024**

Geschweißter Handwagen für den innerbetrieblichen Transport mit ebene Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz 1260 x 700 mm. Vollgummiräder Ø 260 mm mit Rollenlager-Naben für leichten Lauf, Stahlrohr pulverbeschichtet RAL 5007, hergestellt in Deutschland.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|-----------------------|------------------------|
| Artikel-Authentizität | Originalprodukt |
| Artikelzustand | Neu |
| Ausführung | TEC |
| Garantie | 10 Jahre |
| Gewicht | 44 kg |
| Ursprungsland | Deutschland |
| Zolltarifnummer | 87168000 |



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Der Fetra 4002V zieht Material zuverlässig durch Lager, Hof und Produktion. Die robuste Schweißkonstruktion mit ebene Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz 1260 x 700 mm und Deichsel mit Drehschemel-Lenkung und Sicherheitsgriff macht das Rangieren auch auf engem Raum kontrollierbar.

Vorteile auf einen Blick

- Belastbare Stahlrohrkonstruktion für den Dauereinsatz
- Ebene Ladefläche aus wasserfestem Sperrholz 1260 x 700 mm
- Vollgummiräder Ø 260 mm mit Rollenlager-Naben für leichten Lauf auf rauem Untergrund
- Deichsel mit Drehschemel-Lenkung und Sicherheitsgriff für präzises Lenken
- Stahlrohr geschweißt, pulverbeschichtet RAL 5007

Technische Daten

- Ladefläche 1260 x 700 mm
- Bereifung: Vollgummibereifung, Raddurchmesser 260 mm
- Gesamtlänge: 1472 mm
- Gesamtbreite: 709 mm
- Gesamthöhe: 1192 mm
- Ladehöhe: 308 mm
- Eigengewicht: 44.0 kg

Einsatzbereiche

Für Material- und Behältertransport in Lager, Werkstatt, Bauhof und Außenbereich. Die Vollgummibereifung ist verschleißfest und wartungsfrei.

Qualität und Service

Hergestellt in Deutschland, 10 Jahre Garantie auf die Schweißkonstruktion.