

Handpritschenwagen offen 2000x1000 mm, Tragkraft 1250 kg mit Zugöse - Fetra 6406VZ

Artikel-Nr. FE-6406VZ **Hersteller** Fetra
Hersteller-Nr. 6406VZ **EAN** 4017976214061

Robuster Handpritschenwagen aus geschweißtem Profilstahl mit offener Ladefläche 2000 x 1000 mm und 1250 kg Tragkraft. Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz, Drehschemel-Lenkung und Vollgummibereifung mit 400 mm Rädern für sicheren Transport sperriger Lasten. Die Zugöse erlaubt das Ankuppeln zum Routenzug.

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt
Artikelzustand	Neu
Ausführung	TEC
Gewicht	135 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	87168000



NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Der Fetra 6406VZ ist ein Handpritschenwagen mit offener Ladefläche mit Zugöse für den innerbetrieblichen Transport von Lasten bis 1250 kg. Die Ladefläche von 2000 x 1000 mm und die geschweißte Profilstahl-Konstruktion machen ihn zum belastbaren Arbeitsgerät für den Dauereinsatz.

Vorteile auf einen Blick

- Gesamttragkraft 1250 kg auf einer Ladefläche von 2000 x 1000 mm
- Rahmen aus geschweißtem Profilstahl, pulverbeschichtet in Blau RAL 5007, mit vier Eckhülsen
- Drehschemel-Lenkung mit Kugelkranz und Scherendeichsel mit Softgrip-Sicherheitshandgriff, automatisch gedämpfte Rückstellung in Ruheposition
- Vollgummi, Räder 400 mm mit rollengelagerten Naben für leichten Lauf
- Automatische Feststellbremse auf die Vorderräder

- Zugöse für die Aufnahme in den Routenzug hinter Schlepper oder weiteren Wagen

Technische Daten

- Gesamttragkraft: 1250 kg
- Nutzfläche: 2000 x 1000 mm
- Ladeflächenhöhe: 490 mm
- Gesamtmaße (L x B x H): 2345 x 1000 x 1190 mm
- Bereifung: Vollgummi, Raddurchmesser 400 mm
- Eigengewicht: 135 kg
- EAN: 4017976214061

Konstruktion

- Ebene Ladefläche mit rutschsicherer Siebdruckplatte aus wasserfestem Sperrholz

Einsatzbereiche

Ideal für sperrige, palettenfreie Lasten in Produktion, Versand und Lager.

Qualität und Herkunft

Hergestellt in Deutschland. Fetra gewährt 10 Jahre Garantie auf dieses Gerät.