

Wechselklinge SYSTEM 6 Schlitz 5,5/6,5 mm, 150 mm, CrVMo-Stahl - Wiha 00630

Artikel-Nr. **WH-00630** Hersteller **Wiha**
Hersteller-Nr. **00630** EAN **4010995006303**

Doppelseitige SYSTEM 6 Wechselklinge mit den Schlitzprofilen 5,5 mm und 6,5 mm auf einer 150 mm Klinge. Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, titansilberne Oberfläche mit gelaserten Antriebsgrößen. Passt per Click-Stop in alle Wiha SYSTEM 6 Griffe (Serie 284, 6,0 mm Aufnahme).

TECHNISCHE DATEN

Artikel-Authentizität	Originalprodukt	
Artikelzustand	Neu	
Ausführung	TEC	
Gewicht	0.033 kg	
Ursprungsland	Deutschland	
Zolltarifnummer	82079030	

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Die Wechselklinge SYSTEM 6 Schlitz 5,5/6,5 mm bringt zwei grössere Schlitzprofile auf einer 150 mm Klinge zusammen und fügt sich per Click-Stop-Kugelklemmung sicher in alle Wiha SYSTEM 6 Griffe (Serie 284) ein. Die gelaserten Antriebsgrößen auf der titansilbernen Oberfläche ermöglichen schnelle Identifikation. Die Klingenslänge lässt sich im Teleskopgriff zwischen 42 und 114 mm einstellen.

Vorteile

- Schlitz 5,5 mm und 6,5 mm auf einer Klinge: zwei grössere Größen in einem Werkzeug
- CrVMo-Stahl, durchgehend gehärtet: zuverlässige Drehmomentübertragung
- Titansilberne Oberfläche mit gelaserten Größenangaben: schnelle Identifikation
- Kompatibel mit allen SYSTEM 6 Griffen (Serie 284 / 6,0 mm Sechskant)

- Klingenlänge 42-114 mm im Teleskopgriff einstellbar

Technische Daten

- Profil 1: Schlitz 5,5 mm (Schneidenstärke 1,0 mm)
- Profil 2: Schlitz 6,5 mm (Schneidenstärke 1,2 mm)
- Gesamtlänge: 150 mm
- Sechskantklinge: 6 mm
- Material: Chrom-Vanadium-Molybdän Stahl, durchgehend gehärtet, titansilber
- Maße: 150 x 7 x 6 mm (L x B x T)

Anwendung

Montage und Wartung mit Schlitzschrauben 5,5 mm und 6,5 mm in Maschinenbau, Elektroinstallation und Industrie. Zusammen mit dem SYSTEM 6 Teleskopgriff für variable Einsatztiefe.

Hergestellt in Deutschland (DEU). Zollnummer: 82079030.