

Wechselklinge SYSTEM 6 TORX® Tamper Resistant T10H/T15H, 150 mm - Wiha 27632

Artikel-Nr. WH-27632

Hersteller Wiha

EAN 4010995276324

Die Wiha SYSTEM 6 Wechselklinge 284 TR vereint die manipulationssicheren Profile T10H und T15H auf einer 150-mm-Klinge. Die Bohrung in der Klingenspitze ist für TORX® Tamper Resistant-Schrauben ausgelegt. Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet, titansilber mit gelaserten Abtriebsgrößen.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.031 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	82079030



BESCHREIBUNG

Für TORX® Tamper Resistant-Schrauben der Größen T10H und T15H bietet diese Wiha SYSTEM 6 Wechselklinge zwei häufig genutzte TR-Profile auf einem einzigen Werkzeug. Die Bohrung an der Klingenspitze sitzt sicher auf dem Mittelstift der TR-Schraube, die variable Klingenlänge im SYSTEM 6-System (42 bis 114 mm) erlaubt das Erreichen tiefer Einbaupositionen.

VORTEILE

- Zwei TR-Größen (T10H und T15H) auf einer Klinge für effizientes Wartungsarbeiten
- Bohrung in der Klingenspitze für sicheres Ansetzen an TORX® TR-Schrauben
- Variabel einstellbare Klingenlänge 42 bis 114 mm für Sacklöcher und schwer zugängliche Bereiche
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet für maximale Standzeit
- Titansilber mit gelaserten Abtriebsgrößen für schnelle Werkzeugauswahl

ANWENDUNG

Lösen und Festziehen von TORX® Tamper Resistant-Schrauben T10H und T15H in gesicherten Geräten und Sacklöchern. Kompatibel mit dem SYSTEM 6 SoftFinish®-telescopic-Griff. Hergestellt in Deutschland. HS-Code: 82079030.