

Wechselklinge electric TORX T25, 136 mm, max. 15 Nm - Wiha 38933

Artikel-Nr. WH-38933

Hersteller Wiha

EAN 4010995389338

Isolierte Wechselklinge mit TORX-Antrieb T25 für den Wiha TorqueVario-S T electric Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff. Die Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl ist durchgehend gehärtet und trägt eine direkt aufgespritzte Schutzisolation für spannungsführende Bereiche bis 1.000 V AC. Geeignet für industrielle Montagetätigkeiten mit vorgegebenem Drehmoment bis 15 Nm.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungs-kategorie	TEC
Gewicht	0.036 kg
Positionserkennung	Nein
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	82079030



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900

BESCHREIBUNG

Diese TORX-Wechselklinge T25 ermöglicht zusammen mit dem Wiha TorqueVario-S T electric das kontrollierte Anziehen und Lösen von TORX-Schrauben bei festgelegtem Drehmoment bis 15 Nm. Die aufgespritzte Schutzisolation schützt den Anwender beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC, geprüft gemäß IEC 60900.

VORTEILE

- Schutzisolation direkt auf die Klinge gespritzt - sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC
- Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet und brüniert
- VDE-zertifiziert, Stückprüfung gemäß IEC 60900
- TORX T25 für kontrolliertes Anziehen von Verbindungselementen bis 15 Nm
- Klingenlänge sichtbar 35 mm, Gesamtlänge 136 mm

ANWENDUNG

Ausschließlich kompatibel mit dem Wiha Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario-S T electric. Bestimmt für industrielle Montagetätigkeiten mit TORX-T25-Verbindungselementen, bei denen ein exaktes Anzugsdrehmoment von bis zu 15 Nm eingehalten werden muss. Hergestellt in

Deutschland. Norm: IEC 60900.