

## Wechselklinge electric TORX T40, 136 mm, max. 20 Nm - Wiha 38936

Artikel-Nr. WH-38936

Hersteller Wiha

EAN 4010995389369

Isolierte Wechselklinge mit TORX-Antrieb T40 für den Wiha TorqueVario-S T electric Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff. Die Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl ist durchgehend gehärtet und trägt eine direkt aufgespritzte Schutzisolation für spannungsführende Bereiche bis 1.000 V AC. Geeignet für industrielle Montagetätigkeiten mit vorgegebenem Drehmoment bis 20 Nm.

### TECHNISCHE DATEN

|                   |                    |
|-------------------|--------------------|
| Ausführungsklasse | <b>TEC</b>         |
| Gewicht           | <b>0.04 kg</b>     |
| Ursprungsland     | <b>Deutschland</b> |
| Zolltarifnummer   | <b>82079030</b>    |



### NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900

### BESCHREIBUNG

Diese TORX-Wechselklinge T40 ermöglicht zusammen mit dem Wiha TorqueVario-S T electric das kontrollierte Anziehen und Lösen großer TORX-Schrauben bei festgelegtem Drehmoment bis 20 Nm. Die aufgespritzte Schutzisolation schützt den Anwender beim Arbeiten an spannungsführenden Teilen bis 1.000 V AC, geprüft gemäß IEC 60900.

### VORTEILE

- Schutzisolation direkt auf die Klinge gespritzt - sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC
- Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, durchgehend gehärtet und brüniert
- VDE-zertifiziert, Stückprüfung gemäß IEC 60900
- TORX T40 für große Verbindungselemente, Drehmomentwert bis 20 Nm
- Klingenlänge sichtbar 35 mm, Gesamtlänge 136 mm

### ANWENDUNG

Ausschließlich kompatibel mit dem Wiha Drehmoment-Schraubendreher mit Quergriff TorqueVario-S T electric. Bestimmt für industrielle Montagetätigkeiten mit TORX-T40-Verbindungselementen, bei denen ein exaktes Anzugsdrehmoment von bis zu 20 Nm eingehalten werden muss. Hergestellt in

Deutschland. Norm: IEC 60900.