

Wechselklinge electric Sechskant 5,0 mm für TorqueVario-S T electric 136 mm, VDE - Wiha 38920

Artikel-Nr. WH-38920

Hersteller Wiha

EAN 4010995389208

Die Wiha Wechselklinge electric 38920 mit Innensechskant 5,0 mm ist ausschließlich kompatibel mit dem Wiha Drehmoment-Schraubendreher TorqueVario-S T electric und ermöglicht das kontrollierte Anziehen und Lösen von Schrauben bis 20 Nm. Die direkt aufgespritzte Isolierung wird gemäß IEC 60900 stückgeprüft und ermöglicht sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.037 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	82079030



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900

BESCHREIBUNG

Diese VDE-zertifizierte Wechselklinge electric aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl (durchgehend gehärtet, brüniert) mit direkt aufgespritzter Schutzisolierung ergänzt den Wiha TorqueVario-S T electric um die Schlüsselweite 5,0 mm. Der maximale Drehmomentwert von 20 Nm deckt einen Großteil der gängigen Anzugsdrehmomente in der industriellen Elektromontage ab.

VORTEILE

- Direkt aufgespritzte Schutzisolierung: lückenloser Isolierschutz an der Klinge
- Stückgeprüft nach IEC 60900: jede Klinge einzeln geprüft, sicheres Arbeiten bis 1.000 V AC
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl: hohe Festigkeit und Langlebigkeit
- Drehmomentbereich bis 20 Nm: deckt häufige Anzugsdrehmomente der industriellen Montage ab
- slimTechnology: schlankes Klingenprofil für engen Bauraum

ANWENDUNG

Industrielle Montagetätigkeiten und Wartungsarbeiten an spannungsführenden Baugruppen, bei denen ein vorgegebenes Drehmoment bis 20 Nm eingehalten werden muss. Nur in Kombination mit dem Wiha TorqueVario-S T electric zu verwenden.

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Hergestellt gemäß IEC 60900 (Deutschland, HS 82079030).