

VDE-Schraubendreher SoftFinish electric Sechskant- Steckschlüssel 6,0 x 125 mm - Wiha 00857

Artikel-Nr. WH-00857

Hersteller Wiha

EAN 4010995008574

Der Wiha 322 SoftFinish electric Sechskant-Steckschlüssel 6,0 mm x 125 mm ist VDE-geprüft nach IEC 60900 für Außensechskant-Schrauben und Sechskantmutter SW6 bis 1.000 V AC. Die isolierte Klinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl mit Griffdurchmesser Ø 30 mm und Klingenaussendurchmesser 12,2 mm eignet sich für M4/M5-Sechskantverbindungen. Gefertigt in Deutschland.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.076 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	82041100



NORMEN & KONFORMITÄT

IEC 60900

BESCHREIBUNG

Der Wiha SoftFinish electric Sechskant-Steckschlüssel 6,0 mm x 125 mm der Serie 322 ist für Außensechskant-Schrauben und Sechskantmutter SW6 in Schaltschränken und Elektroinstallationen unter Spannung bis 1.000 V AC konzipiert. Der Außendurchmesser der Klinge beträgt 12,2 mm. Die Steckschlüsselklinge aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl ist isoliert und besteht die Einzelprüfung nach IEC 60900.

VORTEILE

- VDE-zertifiziert und einzeln geprüft nach IEC 60900 - sicher bis 1.000 V AC
- Sechskant-Steckschlüsselklinge SW6,0 mm für Außensechskant-Schrauben und Mutter
- Außendurchmesser der Klinge 12,2 mm für ausreichend Wandstärke bei SW6
- SoftFinish-Mehrkomponentengriff Ø 30 mm mit angepasster Griffgröße
- Ergonomisches Arbeiten - von deutschen Ärzten und Therapeuten der AGR empfohlen
- Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl, isoliert

ANWENDUNG

Für Montage- und Wartungsarbeiten an Klemmenblöcken, Schaltschrankkomponenten und

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Sammelschienen mit SW6-Sechskantschrauben unter Spannung bis 1.000 V AC. Der leicht größere Klingenaussendurchmesser von 12,2 mm (gegenüber SW5/5,5) bietet beim SW6 optimale Materialstärke.

Hergestellt in Deutschland. HS-Code 82041100. Geprüft gemäß IEC 60900.