

Wasserpumpenzange Industrial 250 mm, durchgestecktes Gelenk - Wiha 32342

Artikel-Nr. WH-32342

Hersteller Wiha

EAN 4010995323424

Robuste Wasserpumpenzange aus Chrom-Vanadium-Molybdän-Stahl mit 9-stufiger Rastenverstellung (Schlüsselweite bis 50 mm / Rohrdurchmesser 2 Zoll) und durchgestecktem Gelenk für maximale Stabilität. Doppelgeführtes Gelenk und integrierter Klemmschutz ermöglichen sicheres und verletzungsfreies Arbeiten. Gemäß DIN ISO 8976.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.397 kg
Ursprungsland	Vietnam
Zolltarifnummer	82032000



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN ISO 8976

BESCHREIBUNG

Die Wasserpumpenzange Industrial von Wiha ermöglicht das zuverlässige Greifen und Halten von Rohren, eckigen Profilen und Sechskantmuttern in Installationsbereichen. Das durchgesteckte Gelenk mit doppelter Führung verleiht der Zange außergewöhnliche Stabilität, während die schlanke Kopfform auch in beengten Einbausituationen den nötigen Zugang zum Werkstück gewährleistet.

VORTEILE

- Durchgestecktes Gelenk mit Doppelführung - maximale Stabilität bei hohen Drehmomenten
- 9-stufige Rastenverstellung - stufenlose Anpassung der Greifweite von 0 bis 50 mm
- Integrierter Klemmschutz - verhindert Quetschverletzungen beim Verstellen
- Selbstklemmung an Rohren und Muttern - verhindert Abrutschen am Werkstück
- Rutschhemmende Kunststoffgriffe - sicherer Halt auch bei Öl- oder Nassarbeiten
- Spezialgehärtete Zähne - dauerhafter, sicherer Griff nach langjähriger Nutzung

ANWENDUNG

Sanitär- und Heizungsinstallation, Montage von Rohrverbindungen, Lösen und Festziehen von Sechskantmuttern in beengten Installationsbereichen. Norm DIN ISO 8976.