

Absaugschlauch DN50, PE 2000, 1 m mit Endstück - ULT 06.1.002

Artikel-Nr. WL18653

Hersteller ULT

Grauer Absaugschlauch aus PE 2000 mit 50 mm Rohrdurchmesser, abgelängt auf 1 Meter und mit Endstück konfektioniert. Verbindet ULT WSA-5LR, WSA-10LR und WSA-20LR Absauggeräte mit dem Arbeitsplatz und führt Lötrauch sicher zum Filtergerät. Reichweite bis 1000 mm, für Decken-, Tisch- und Wandmontage.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse **ESD (antistatisch)**Gewicht **0.1 kg**Ursprungsland **Deutschland**Zolltarifnummer **84219990**

06.1.002

NORMEN & KONFORMITÄT

ESD sicher

BESCHREIBUNG

Wer an mehreren oder verteilten Lötplätzen absaugt, braucht eine flexible Verbindung zwischen Erfassungsstelle und Filtergerät. Dieser graue Absaugschlauch DN50 aus PE 2000 ist abgelängt auf 1 Meter und mit Endstück konfektioniert und führt entstehenden Lötrauch zuverlässig zu den ULT WSA-LR Absauggeräten.

VORTEILE

- 50 mm Rohrdurchmesser (DN50) passend zu den Anschlüssen der WSA-5LR, WSA-10LR und WSA-20LR.
- PE 2000 ist leicht, formstabil und chemisch widerstandsfähig gegen Lötrauchbestandteile.
- Reichweite bis 1000 mm überbrückt den Abstand zwischen Gerät und Lötstelle.
- Geeignet für Decken-, Tisch- und Wandmontage, daher an verschiedenen Arbeitsplatzlayouts einsetzbar.
- Werkseitig mit Endstück konfektioniert, sofort montierbar.

ANWENDUNGEN

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Absaugung von Löt Rauch an manuellen Lötplätzen, in der Elektronikfertigung, Reparatur und im Prototypenbau, angeschlossen an ein ULT WSA-LR Filtergerät.

KOMPATIBILITÄT & LIEFERUMFANG

Passend für die ULT Absauggeräte WSA-5LR, WSA-10LR und WSA-20LR. Lieferumfang: ein Absaugschlauch DN50 aus PE 2000 in 1 m Länge mit Endstück.

Hersteller ULT AG, Deutschland. ESD-gerechtes Zubehör für leitfähige Absaugsysteme.