

Wasserpumpenzange Classic durchgesteckt 300 mm - Wiha 26763

Artikel-Nr. WH-26763

Hersteller Wiha

EAN 4010995267636

Stabile Wasserpumpenzange mit durchgestecktem Gelenk und 9-stufiger Rasterung für schnelle Greifweitenverstellung bis 63 mm. Selbstklemmendes Profil verhindert Abrutschen am Werkstück, Quetschverletzungen werden durch den integrierten Klemmschutz ausgeschlossen. 300 mm, gefertigt in Deutschland.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	TEC
Gewicht	0.586 kg
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	82032000



NORMEN & KONFORMITÄT

DIN ISO 8976

BESCHREIBUNG

Die Wiha Wasserpumpenzange Classic 300 mm mit durchgestecktem Gelenk ist auf Installationsarbeiten ausgelegt, bei denen Rohre, Muttern und eckige Profile in verschiedenen Abmessungen sicher gegriffen werden müssen. Das durchgesteckte Gelenk mit doppelter Führung sorgt für höchste Stabilität, die schlanke Bauform im Kopfbereich ermöglicht auch in beengten Einbausituationen zuverlässigen Zugang zum Werkstück.

VORTEILE

- 9-stufige Rasterverstellung für schnelle und flexible Einstellung der Greifweite
- Durchgestecktes Gelenk mit doppelter Führung für maximale Stabilität
- Selbstklemmendes Greifprofil verhindert Abrutschen an Rohren und Muttern
- Integrierter Klemmschutz schließt Quetschverletzungen aus
- Rutschhemmende Kunststoffgriffe für sicheren Halt in öligen und nassen Umgebungen
- Spezialgehärtete Zähne für dauerhaft sicheres Greifen

ANWENDUNG

Greifen und Halten von Rohren, eckigen Profilen und Sechskantmuttern im Installationsbereich;

esd.equipment

Keldersstr. 15

42697 Solingen, Deutschland

USt-IdNr.: DE269659389

Tel.: +49 212 38340680

shop@esd-equipment.com

esd.equipment

Seite 1/2

Drehen, Ziehen und Kontern. Norm: DIN ISO 8976. Hergestellt in Deutschland.