

Absauggerät für Gase, Daempfe und Gerueche, 250 m3/h bei 2.000 Pa - ULT ACD 200 MD.14 A14

Artikel-Nr. WL26385

Hersteller ULT

ULT Absaug- und Filtergerät für Gase, Daempfe und Gerueche mit 250 m3/h bei 2.000 Pa, EC-Gebläse und Volumenstromregler. Filteraufbau mit Z-Line G4 Vorfilter und Adsorptionsfilterkassetten, 52 bis 57 dBA.

TECHNISCHE DATEN

Ausführungsklasse	ESD (antistatisch)
Gewicht	0.1 kg
Leistung	360 W
Serie	Baureihe 160/200
Ursprungsland	Deutschland
Zolltarifnummer	84798997



BESCHREIBUNG

Das ULT ACD 200 MD.14 A14 erfasst Gase, Daempfe und Gerueche an bis zu zwei Arbeitsplaetzen und filtert sie über Vor- und Adsorptionsfilter. Mit 250 m3/h bei 2.000 Pa und einem wartungsarmen EC-Gebläse eignet es sich für kompakte Löt-, Klebe- und Beschichtungsplaetze.

VORTEILE

- Nennvolumenstrom 250 m3/h bei 2.000 Pa, max. 635 m3/h für flexible Erfassung
- Unterdruck bis 3.200 Pa und EC-Gebläse für wartungsarmen, energieeffizienten Betrieb
- Mehrstufiger Filteraufbau mit Z-Line G4 Vorfilter und Adsorptionsfilterkassetten gegen Gase und Gerueche
- Volumenstromregler und Partikelfilterbelegungsanzeige für konstante Absaugung
- Niedriger Schallpegel von 52 bis 57 dBA, kompakte Stellflaeche 400 x 390 mm

ANWENDUNGEN

Absaugung von Gasen, Daempfen und Geruechen an Löt-, Klebe-, Verguss- und Beschichtungsplaetzen mit bis zu zwei Erfassungsstellen.

KOMPATIBILITÄT UND LIEFERUMFANG

Filteraufbau mit Z-Line Filter G4 (ULT 02.0.570), Adsorptionsfilterkassette A6 ca. 6 kg (ULT 02.1.501)

und Adsorptionsfilterkassette A8 ca. 8 kg (ULT 02.1.502). Ansaugung ALSIDENT S50 mm, optional weitere Durchmesser, max. 2.

Hersteller ULT AG, Deutschland. CE-konform.